

Bestelldaten

NH-Sicherungslasttrenner mit Festgriff, 3-polig

NH-Sicherungslasttrenner NL

Typ	Nennstrom	Best.-Nr.	Gewicht
NL 00	160 A	14 H 020	2,0 kg
NL 1	250 A	14 L 020	3,3 kg
NL 2	400 A	14 M 020	5,7 kg
NL 3	630 A	14 N 020	8,3 kg

NH-Sicherungslasttrenner NLS mit Leistungsschalter-Sicherungsüberwachung

Typ	Nennstrom	Best.-Nr.	Gewicht
NLS 00	160 A	14 H 120	2,1 kg
NLS 1	250 A	14 L 120	3,4 kg
NLS 2	400 A	14 M 120	5,9 kg
NLS 3	630 A	14 N 120	9,2 kg

NH-Sicherungslasttrenner NLE mit elektronischer Sicherheitsüberwachung

Ausf. 1 mit Störmeldung auch bei Spannungsausfall
Ausf. 3 mit Schiebeschalter zum Umschalten in Störsituation

Typ	Nennstrom	Best.-Nr.	Gewicht
NLE 00-1	160 A	14 H 220	2,0 kg
NLE 1-1	250 A	14 L 220	3,3 kg
NLE 2-1	400 A	14 M 220	5,7 kg
NLE 3-1	630 A	14 N 220	8,3 kg
NLE 00-3	160 A	14 H 420	2,0 kg
NLE 1-3	250 A	14 L 420	3,3 kg
NLE 2-3	400 A	14 M 420	5,7 kg
NLE 3-3	630 A	14 N 420	8,3 kg

Zubehör

Handschutz

Typ	Best.-Nr.
Gr.00-3	10 W 020

Sammelschienenadapter

Typ	Best.-Nr.
NHK 00	10 Z 000
NHK 1	10 Z 001

BGV A3-Abdeckung: NHA (zusätzlicher Berührungsschutz)

Typ	oben	unten
NHA 00	10 W 011	10 W 011
NHA 1	10 W 012	10 W 012
NHA 2	10 W 013	10 W 013
NHA 3	10 W 010	10 W 010

Hilfsschalter Anbau links oder rechts

Typ	Best.-Nr.
U 1S + 1Ö	10 S 001

Ersatzteilliste

Festgriff

Typ	Best.-Nr.
GF 2	10 E 101

Griffhalter für DIN-Aufsteckgriff

Typ	Best.-Nr.
2g	10 E 000

Schraubbare Hilfskontakte

Typ	Best.-Nr.
NLS, NLE 00-3	10 E 105

Trennerunterteil komplett

Typ	Best.-Nr.	Typ	Best.-Nr.
NL 00	13 H 200	NLS, NLE 00	13 H 210
NL 1	13 L 200	NLS, NLE 1	13 L 210
NL 2	13 M 200	NLS, NLE 2	13 M 210
NL 3	13 N 200	NLS, NLE 3	13 N 210

Schwenkdeckel komplett

Typ	Best.-Nr.	Typ	Best.-Nr.
NL 00	13 H 300	NLS 00	13 H 310
NL 1	13 L 300	NLS 1	13 L 310
NL 2	13 M 300	NLS 2	13 M 310
NL 3	13 N 300	NLS 3	13 N 310
NLE 00-1	13 H 320	NLE 00-3	13 H 340
NLE 1-1	13 L 320	NLE 1-3	13 L 340
NLE 2-1	13 M 320	NLE 2-3	13 M 340
NLE 3-1	13 N 320	NLE 3-3	13 N 340

Löschkammerersatz komplett

Typ	Best.-Nr.
00	13 H 510
1	13 L 510
2	13 M 510
3	13 N 510

Berührungsschutz komplett

Typ	Best.-Nr.	Typ	Best.-Nr.
NL 00	13 H 520	NLS, NLE 00	13 H 530
NL 1	13 L 520	NLS, NLE 1	13 L 530
NL 2	13 M 520	NLS, NLE 2	13 M 530
NL 3	13 N 520	NLS, NLE 3	13 N 530

Sockelkontakt versilbert

Typ	Best.-Nr.	Typ	Best.-Nr.
00	13 H 500	00	13 H 501
1	13 L 500	1	13 L 501
2	13 M 500	2	13 M 501
3	13 N 500	3	13 N 501

Sockelkontakt vernickelt*

* bei vernickelten Kontakten reduziert sich der Bemessungsdauerstrom auf:
Gr.00/100A; Gr.1/200A; Gr.2/320A; Gr.3/530A