

## Zubehör

### Handschutz

Der Handschutz dient dem Zweck die Hand und den Unterarm des Bedieners bei einem eventuellen Lichtbogen beim Betätigen des NH-Trenners vor Verbrennungen zu schützen. Die Innenmaße des Handschutzes und der große Festgriff ermöglichen auch ein Betätigen mit behandschuhter Hand. Der Handschutz ist lieferbar für die Größen 00 – 3.



### Sammelschienenadapter Typ NHK

Der Sammelschienenadapter dient als Zwischenglied zum Befestigen und Anschließen von EPOTECHNIK-Sicherungslasttrennern NL/NLS/NLE der Größen 00 und 1 an waagrecht verlaufenden Sammelschienen. Die Adapter bestehen aus verwindungsfestem, glasfaserverstärktem Epoxydharz in das die Kupferschienen eingegossen sind. Es wird sowohl der Adapter mit dem Schienensystem als auch der NH-Trenner mit dem Adapter verschraubt.



### BGV A3-Abdeckung (VBG 4) Typ NHA

Die BGV A3-Abdeckungen dienen dem zusätzlichen Schutz vor dem Berühren aktiver Teile. Die Abdeckungen sind für oben und unten identisch und verhindern das Greifen auf die Kontaktanschlüsse beim Bedienen des NH-Trenners.



### Hilfsschalter Typ U

Die NH-Sicherungslasttrenner NL/NLE/NLS können links und rechts am unteren Grundrahmen mit einem Hilfsschalter (1S + 1Ö) bestückt werden um die Stellung des Schwenckdeckels zu überwachen. Der Kontakt wird betätigt über die Deckelbewegung und schaltet, wenn der Deckel einrastet bzw. geöffnet wird.

